

Bautrockner TTK 175 S

Technische Daten:

Breite	380 mm
Höhe	643 mm
Gewicht	35 kg

<u>Entfeuchtungsleistung</u>	bei 20° C / 60 % r.F.	18 l/24h
	bei 30° C / 80 % r.F.	40 l/24h
	max.	50 l/24h
Luftmenge	Stufe max.	580 m ³ /h
Empfohlene Raumgröße Bautrocknung		225 m ³
		90 m ²
Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung		450 m ³
		180 m ²

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich min	5° C
Temperaturbereich max.	32° C
Feuchtbereich min.	50 % r.F.
Feuchtbereich max.	90 % r.F.

Elektrische Werte

Netzanschluss	220-240 V 7 50 Hz
Nennstromaufnahme	2,8 A
Leistungsaufnahme	0,6 Kw
empfohlene Absicherung	10 A

Ausstattung

Entfeuchtungsautomatik	Nonstop-Entfeuchtung
Ventilator	Gebälsestufen
Raumluftfilter	leicht zugänglich
Betriebsstundenzähler	Stromverbrauchszähler

Mobilität

Trage-/Transportgriffe
verstellbare Griff-Bügelstange
Fahrwagenausführung
Standfüße
Kunststofftransportrollen

Kondensatablauf

Schlauchanschluss möglich
empfohlene Schlauchgröße 19 mm

Bedienfeld

Schutzbügel
Digitalanzeige
Comfort Button

