

Reversierbare Rüttelplatte DPU - 2550

Betriebsdaten:

Betriebsgewicht:	166 kg	
Zentrifugalkraft	25 Kn	
Grundplattengröße (B x L)	500 x 703 m	
Grundplattendicke	10 mm	
Höhe (ohne Deichsel)	736 mm	
Arbeitsbreite	500 mm	
Frequenz	90 Hz	
Vorlauf max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen)		20 m/min
Flächenleistung max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen)		600 m ² /h



Motordaten:

Motortyp:	Luftgekühlter 1-Zylinder-Dieselmotor
Motorhersteller	Hatz
Motor	1 B 20
Hubraum	243 cm ³
Motorleistung max.(DIN ISO 3046) bei Drehzahl	3,5 kW 3.600 1/min
Kraftstoffverbrauch	0,4 l/h
Kraftstofftankinhalt	3l
Kraftübertragung direkt auf	Vom Antriebmotor über autom.Fliehkraftriemenantrieb Erreger
CO2 (NRSC)	986 g/kWh

Vorteile:

Einzigartig! Integriertes, äußerst robustes Fahrwerk: Selbst heißer Asphalt und Stürze von Bordsteinkanten können den Rädern nichts anhaben.

Extrem langlebig auch bei höchster Beanspruchung: Grundplatte aus GJS-700. Die beste Kombination aus Bruchfestigkeit und Verschleißarmut.

Ermüdungsfreies und präzises Arbeiten durch Handgriffdämmung und integrierter Seitenführung. Sicherer Transport durch automatischen, spielfreien Verriegelungsmechanismus der Führungsdeichsel.

Dieselmotor mit hohen Leistungsreserven. Modellversion mit extra schnellen Vorlauf erhältlich.

Einsatzbereiche:

Pflasterarbeiten für Garten -und Landschaftsbau

Instandhaltungsarbeiten an Straßen ,Wegen und Parkplätzen

Ideal für Verdichtung von Gräben, Gehwegen und anderen beengten Bereichen im professionellen Dauereinsatz geeignet.