

Kompaktbagger Takeuchi– TB 225 A V3

Leistungsfähig wie ein 3-Tonner, aber deutlich leichter – der TTB 225 macht es Ihnen wirklich einfach, ihn auf die Baustelle und wieder zurück zu bringen:

Unkomplizierter Transport durch Verladefähigkeit samt Ausrüstung auf Pkw-Anhänger mit Zulassung bis 3,5 Tonnen.

Optimale Sicherung durch vier große Verzurrösen am Oberwagen.

Technische Daten:

Maschinengewicht	2.400 kg
Motorleistung	16,5 kW (22,4 PS)
Grabtiefe	2.455 mm
Laufwerksbreite hydraulisch verstellbar teleskopierbar	1.100 – 1.500 mm
Gesamthöhe	2.430 mm
Max. Überladehöhe	2.800 mm



Takeuchi Kompaktbagger TB 225 A V3
mit Powertilt und hydraulischer
Schnellwechsler

Zubehör:

Tieflöffel 300 mm

Symlock
Transportklinge
Schneide

Tieflöffel 500 mm

Symlock
Transportklinge
Zähne

Grabenräumwanne 1.200 mm starr

Symlock
Transportklinge

Sortiergreifer SG3535

MS03 Platte montiert
4 Standartkupplungen
4 Hydraulikschläuche passend zu T 225

Kompaktbagger Takeuchi– TB 225 A V3

Flexibilität

Optional können die Takeuchi Bagger mit dem Schnellkupplungssystem TAKLOCK ausgerüstet werden, mit dem Sie die Hydraulikleitungen für Anbaugeräte wechseln können, auch wenn diese unter Druck stehen.

Sicherheit

Serienmäßige Rohrbruchsicherung und Lasthalteventile
Überlastwarneinrichtung

Sparsamkeit

Automatische Motordrehzahlrückstellung
Verbrauchsarmer Dieselmotor mit niedrigen Emissionswerten

Transportfähigkeit

Dank der kompakten Baukonstruktion (Maße: 1.100 mm breit, 4.375 mm Transportlänge und 2.430 mm hoch) sowie den serienmäßigen Verzurrösen kann der TB 225 ideal verladen und transportiert werden.

Besonderheiten

Serienmäßig mit bis zu 4 Zusatzsteuerkreisen ausgerüstet
Proportionale Ansteuerung der Joysticks und Fahrhebel
1., 2. und 4. hydraulischer Zusatzsteuerkreislauf proportional gesteuert und mit fest programmierbarer Litermenge
LED-Scheinwerfer
4 große Verzurrösen am Oberwagen

Komfort

Einfache Bedienung und optimale Steuerung
Hydraulisch vorgesteuerte Joysticks
Ergonomisch angeordnete Armauflagen
Auf das Gewicht einstellbare Fahrersitze
Breite ein -und Ausstiege
Geringe Arbeitsgeräusche und Vibrationen

Einsatzgebiet:

Hoch-/Tiefbau
Abbrucharbeiten

Kommunale Aufgaben
Industrieeinsätze u.v

Gewässerunterhaltung
Garten- und Landschaftsbau